

# 白パテ

## 白パテとは……

白パテとは乾性油脂と体質顔料を主成分として「のり状」に練り合わせたもので、充填材としては最も古くから使用されている。

## 特 性

- ① 操作が非常に簡単で作業性が良い。
- ② 耐候性が良い。
- ③ 保管期限がない。
- ④ 金属等の他物質を侵さない。
- ⑤ 充填材中最も安価である。

## 施工要領

- ① 施工個所の塵埃、水分、錆等を十分に除去する。
- ② 施工には手又は充填用ガンにて操作し、「パテ切り」又は「ヘラ」等の滑らかなものにて表面を仕上げる。
- ③ 充填個所以外に付着した「パテ」は財先又は布切れ等にて拭き取れば良い。
- ④ 「パテ」を柔らかくするには動物、又は植物乾性油を加えて十分に練り合し、石油等の非乾性油は絶対に使用しないで下さい。

## 色 調

普通白色であります。御指定（日本塗料工業会色見本）の色彩に調色することが出来ます。

## 容器及容量

品 種	容 器	容 量
白パテ	角 缶	20kg ・ 30kg
〃	丸 缶	5kg
〃	ポリエチレン袋	1kg ・ 5kg

## 試験結果表

試験項目	試験結果	JIS A5752 1種
加熱減量(%)	0.5	2以下
軟 度(mm)	28.8	26.0以上 32.0以下
スランプ(mm)	0	3以下
硬化性(mm)	9.1	3以上
引張付着力(kg)	4.5	3以上
きれつ試験	異状なし	合格
作業性	合格	合格
色	白色	

## 種 類

建築用、船舶用、塗料用

## 使用個所

サッシ廻り、金属と金属又は木部、石材等の目地、亀裂の充填、ネジのジョイント又は枠付水槽等に使用する。



ナシヨペン工業株式会社

本社 郵便番号 761-04  
工場 高松市小村町54の7  
電話番号(0878)48-2323  
F A X (0878)48-2700