

# 空調設備配管(ダクト)等の塗装工事の下塗に最適!!

## ナシヨペンダクト

種類：共重合系樹脂型

空調設備関係の配管（ダクト）塗装工事用の下塗り塗料として新しい角度から、作業性、目止め充填効果に主眼を置き研究を重ね“ナシヨペンダクト”を製品化致しました。エマルジョン型（水性）塗料の特長をフルに発揮した——くとにかく使いやすい!!——〈高性能!!〉タイプのものであります。ぜひご利用下さい。

### ◎特 長

1. 充填効果が高く目止め、吸い込み止めが一工程でできます。
2. スムースにハケ塗りができ、ハケ目、ダレを生じにくい。
3. 引火の心配がなく且つ衛生的です。
4. 多少湿気がある素地にも施工が可能です。
5. 容器中での保存安定性が良く、分離沈降がない。

### ◎性 能

項 目	(条件)	ナシヨペンダクト	他社市販品
作 業 性	ハケ塗り作業に支障がない	◎	○
充 填 性	目止めが良く目ヤセがない	◎	○
乾 燥 性	20℃ 3時間ガラス板上	○	○
上 塗 り 適 性	O.P.塗装での光沢保持力	◎	○
※	塗膜の状態	◎	○
低 温 安 定 性	-5℃に冷却して変質がない	○	○
保 存 安 定 性	20℃ 1ヵ月保存	◎	△(分離沈降)

※油性・合成樹脂系塗料の塗装

### ◎使用 方法

そのままの状態でも塗装可能に調整してありますが必要に応じて少量の水で希釈してもさしつかえありません。ただし希釈により目止め充填効果は減少してきますので、ご注意下さい。

#### 〔注意事項〕

- 冬期には凍結の恐れがありますので屋内等温暖な場所に保存して下さい。尚開缶後の残りの塗料は固まりますので外気にさらされない様に保存して下さい。
- 鉄面、プラスチック等の特殊な被塗物に対しては適当な処理を行ってからご使用下さい。
- 本品は用途に適確であることをたしかめてからご使用下さい。

### ◎荷姿・容量

20kg入り石油カン。

## ナシヨペン工業株式会社

郵便番号 761-0431

本 社 高松市小村町54の7

工 場 電話代表(087)848-2323

F A X (087) 848-2700