


水性シルバー

耐候性の優れたアクリル系エマルジョンを主成分とした水系の塗料で、特に皮膜は柔軟で一般内外装はもちろん防水層の保護化粧材として優れた性能を発揮します。


特 長




(1) 耐水、耐アルカリ、防水性：優れた耐水性、耐アルカリ性、防水性を有し、防水層を十分に保護致します。



(2) 作業性：一般エマルジョン塗料と同様の作業性を有し、水で希釈でき塗装器具の洗浄も水で行なえます。



(3) 耐候性：優れた耐候性を有し、色の保持力も抜群です。



(4) 弾性：柔い防水層にも良く追随し、クラックを起こしません。

使用時の注意事項

- (1) 塗装は5℃以上の気温で行なってください。
- (2) 塗料の保管は0℃以上、40℃以下の気温で行なってください。
- (3) ナシヨペン水性シルバーはモルタル面直接の塗装はさけてください。どうしても塗装する必要がある場合は、モルタル面のPHが充分下って (PH=9.5以下) からプライマー処理後、塗装してください。
- (4) 防水層へ塗装する場合は、防水層が充分に乾燥してから塗装してください。
- (5) プリードするタールウレタン等の防水層にはナシヨペンラバープライマーを1~2回塗布してから塗装してください。

15kg入

郵便番号 761-0431
 本社 高松市小村町54の7
 工場 電話代表(087)848-2323
 F A X (087)848-2700