

非硬化性

# 配管用パテ

エアコン配管部のスキマ処理

ナショペン配管用パテ とは・・・

非硬化性で固まる事の無い、エアコンの配管スキマなどに使用するヤセの無い手で付けるシーリング材です。

## 特徴

- 非硬化性で固まることがない。
- 毒性がない。
- 手へのベタツキが少ない。
- 施工後ヤセがない。
- 耐候性・耐水性に優れている。
- 手でつけるシーリング材として、各箇所への雨じまいに使用できる。
- 処理後、水性・油性塗料が塗装できる。

## 用途

モルタル・コンクリート・木・金属・プラスチック・サイディングボード等

## 荷姿

容量：1 kg袋入り×10個ダンボールケース入り

1 kg袋入り×20個缶入り

パテの色 ：白色


## 注意

- 作業後は石鹼でよく手を洗い、ウガイをする。
- 残った材料は、ホコリが付かないように密封し保管して下さい。
- 保管の際、高温（140℃以上）に、ならないようにして下さい。
  
- その他の注意事項は、MSDS（製品安全データシート）をご覧ください。

## 品質規格表

項 目	規 格	試 験 方 法
加熱減量 (%)	1以下	JIS A 5752 5.3
作 業 性	合格	JIS A 5752 5.4
軟 度 ( mm )	14 ± 2.00	JIS A 5752 5.5
スランプ (mm)	3%以下 (0)	JIS A 5752 5.6
	縦 3%以下 70℃ (0)	JIS A 5758 6.2
	横 3%以下 70℃ (0)	
き 裂 試 験	合格のこと	JIS A 5752 5.8
引 張 付 着 性 ( N )	40以上	JIS A 5752 5.9

1994(H6)06.01  
2011/10/20確認



ナシヨペン工業株式会社

郵便番号 761-0431  
高松市小村町 54-7  
電話 : 087-848-2323  
FAX : 087-848-2700